

河南帕菲特 KPD 低压轨道电动平车的性能

KPD 低压轨道电动平车是我公司热销产品之一，又分为三相供电和两相供电两种，图为我公司三相低压轨道平车，是我公司成熟的电动平板车,也是目前大吨位载重最常使用,使用最方便的电动平车，那小编就给大家介绍一下这款车的性能。

型号：KPD ,KPD-6, KPD-10, KPD-16, KPD-25,KPD-40, KPD-63, KPD-100

KPDS,KPDS-6,KPDS-10,KPDS-16, KPDS-25, KPDS-40, KPDS-63, KPDS-100, KPDS-160, KPDS-200

额定载重量 (T) : 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 200

台面尺寸 (mm) : 长 L 3600 ,3600,4000, 4500, 4500, 5000, 5600, 6300, 8000, 8200

宽 B (mm): 2000 2000 2200 2200 2500 2500 2800 2800 2800

高 H (mm): 550 550 600 650 700 850 900 1100 1250

运行速度: (m/min) 30 30 30 30 25 25 20 20 20

轮距(mm): 2000 2200 2200 2500 2800 3200 3600 4500 4500

电源供电方式: 单相 380V 降压到 36V 经升压变压器到单相交流 380V

三相 380V 降压到 36V 经升压变压器到三相交流 380V

吨位 1—400 吨可根据用户需求另行设计、制造。可实现上坡、高温、升降、过沟、同步等多种功能。以上就是 KPD 低压轨道电动平车的性能的相关参数。