

河南帕菲特 KPD 低压轨道电动平车运输螺旋焊管方案

位于北京市的北京**工程技术有限公司，于 2014 年 11 月 14 日订购河南帕菲特搬运设备有限公司 1 台 KPD 低压轨道电动平车及配套 200 米 P38 轨道及轨道安装。

5 吨 KPD 低压轨道电动平车技术参数如下：

- 1、载重量：5t（安全载重系数 150%）；
- 2、台面尺寸：5700*2000*820（平车宽度方向两端焊接 200H 型钢，以分隔 2 段钢管，防止碰撞、滚落）
- 3、供电方式：低压轨道供电；
- 4、电机功率:2Kw;
- 5、运行速度：0-30m/min;
- 6、车轮直径：300mm;
- 7、变压器数量：2 台；
- 8、最大轮压：36Kn;

本车是北京**工程技术有限公司为天津用户做的大包项目中的运输设备，业主专业从事钢管及钢管桩生产、加工和重型钢结构加工做做的企业，其公司投资资金 1 亿元，自主拥有 3000 吨级的钢管桩落驳专用码头，本次订购的 5 吨电动平车即用在第一条螺旋焊管生产线上运输螺旋焊管，试用成功，则在另几条生产线统一采用此种运输方案。

KPD-5t 电动平车主要用来运输直径 $\Phi 219\text{mm} - \Phi 2500\text{mm}$ ，厚度 8-60mm，长度从 3m-20m，材质为 Q235、Q345、x42-x70 的各类钢管，运行路线呈直线，当行驶至起点、终点，平车自身限位装置感应后自动停车，减少操作人员的工作量同时也大大增加了安全系数。

本批交钥匙工程已交付用户使用，在现场验收设备时，对电动平车进行了超载运输实验，验收过程中大获用户好评，各位领导连连表示性能卓越，实属性价比最高的搬运设备，不

久更多电动叉车将逐步替换为电动轨道平车。

我公司为客户提供的服务：24 小时售后服务，一切服从市场，一切服务顾客，一切使消费者满意

技术支持：400-0922-158，欢迎来电咨询技术疑问，帕菲特电动平车竭诚为您服务！