



[TAG[MainCharacteristics]]

范围	9012G
压力传感器类型	Electromechanical pressure switch
压力传感器名称	9012G
压力传感器尺寸	75 psi
最大压力	240 psi
触点类型和构成	NC-NO, SPDT-DB, Form Z, 瞬动, 镍银触头
可控流体	空气 液压油 (-40...250 °F) Non-corrosive liquids Non-corrosive gas
流体连接类型	0.25 inch 18 NPTF conforming to UL 508
压力开关操作类型	在 2 个阈值之间调节
量程	Adjustable
本地显示	无

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Range on decreasing pressure	1.5...75 psi
Approx differential at mid range	3.5...15 psi +/- 2.5 % full scale
电缆进线孔	0.5 inch NPT conduit entrance
端子排型号	4 螺钉端子
电气连接	螺钉夹端子美国线标线规 22...12
电路类型	控制电路
就地信号	没有
In 额定电流	3 A (Ue = 240 V 交流) contact code: A600 符合 NEMA rating designation 6 A (Ue = 120 V 交流) contact code: A600 符合 NEMA rating designation 0.27 A (Ue = 250 V 直流) contact code: R300 符合 NEMA rating designation 0.22 A (Ue = 126 V 直流) contact code: R300 符合 NEMA rating designation
设定	内部
机柜材料	Die cast aluminum alloy 380
Pressure actuator	隔膜 (nitrile (Buna-N))
高度	5.55 in
深度	2.63 英寸
宽度	3.5 in
操作位置	任何位置
接触流体材料	镀锌钢铁 Nitrile (Buna-N)
短路保护	10 A 由 gL (熔断器) 过载和短路保护
工作额定值	<= 120 cyc/mn (-10...185 °F)
机械寿命	5000000 周
重复精度	> 0...< 4 %
产品重量	3 lb

[TAG[EnvCharacteristics]]

抗振动	2 gn 符合 IEC 68-2-6 (f = 40...150 Hz)
抗冲击	50 gn conforming to IEC 58-2-27
标准	CE UL 508 CSA C22.2 No 14
产品认证	CE CSA LR25490 class 3211 03 UL listed file E12158 CCN NKPZ and CCN NTHT

NEMA防护等级	NEMA 4/4X/13 conforming to UL 50
工作环境温度	-10...185 °F

### 供应的可持续性

可持续供应状况	Green Premium产品
RoHS法规	符合 - 从 1150 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	不包含超过阈值的SVHC的型号
产品环境概貌	可用
产品寿命终期说明	可用

### Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------