

雨田步进电机型号说明

57		HS		2	A	76	-30	4-	(*)	D	8
机座号	步距角区分	相数	出轴方式	机身长度	相电流	引出线数	生产代号	出轴形式	出轴直径	仅作参考	
42 42*42mm	HS 1.8° 两相高性能混合式步进电机	2	两相A:单出轴	54 54mm	除以10	4	C 圆轴	6.35	57		
57 57*57mm	HM 0.9° 两相高性能混合式步进电机	3	三相B:双出轴	76 76mm	30 3.0A	6	D 铣扁轴	8	57		
86 86*86mm	HS 3相时步距角为1.2°	5	五相	80 80mm		8	J 键槽轴	9.5	86		
110 110*110mm				101 101mm			GN 斜齿轴	12	86		
130 130*130mm							GU 加强型斜齿轴	12.7	86		
								14	86		
								15.875	110		
								19	110		

BYG、BYGH均代表混合式步进电机

步进驱动器型号说明

2	MD	5	42	A	*
相数	M 细分型驱动器 MD 数字型	驱动器供电电压 乘以10为电压等级 9以下为直流电压 10以上为交流电压 DC 24-48V	输出电流(后面2位数字A:交流 除以10为电流值)	无:仅直流	系列代号
2 2相 3 3相			42 4.2A		



2016. 8. 19修订