

口碑的力量和产生的效益--河南帕菲特

口号在美国是很盛行的，美国报纸的报头常常要刊载一句口号，比如，纽约时报的口号是“刊登一切适于刊登的新闻”。美国把林肯总统的名言“民有，民治，民享，”当成正直口号，有人则把它改为“大企业所有，大企业所治，大企业所享”。河南帕菲特搬运设备有限公司正是凭着“用心制造，持续改进，精心服务，用户满意”的口号赢得了国内外客户良好的口碑。河南三门峡市某车辆有限公司从河南帕菲特搬运设备有限公司订购了11台低压轨道供电平车和7台蓄电池供电平车，共计18台：规格参数如下

车号	名称	数量	台面/长×宽	供电方式	工艺	方向
①	6T升降电动平车 (举升行程150)	1	6000×2000	低压轨道	装配底盘配送	横向
②	6T电动平车	1	6000×2000	低压轨道	随车吊部件配送	纵向
③	1T电动平车	2	2000×1000	低压轨道	冷作小件物料	纵向
④	2T电动平车	4	4000×2000	低压轨道	冷作车间小型结构	纵向
⑤	2T换轨电动平车	3	4000×2000	低压轨道	集中下料区板料	
⑥	10T电动平车	1	6000×2000	蓄电池	配重涂装上挂	横向
⑦	6T电动平车	1	8000×2000	蓄电池	车架倒砂	横向
⑧	5T电动平车	2	8000×2000	蓄电池	转台涂装上挂、臂架涂装下挂	一台横向
⑨	3T电动平车	1	8000×2000	蓄电池	随车起重机臂架涂装上挂	横向
⑩	5T电动平车	1	4000×2000	蓄电池	小件涂装下挂	横向
⑪	5T电动	1	6000×2000	蓄电池	车架涂装下挂	横向

	车					
--	---	--	--	--	--	--

注：纵向指沿台面长度方向行驶，横向指沿台面宽度方向行驶。

1. 具体要求如下：⑥到⑩号蓄电池电动平车，蓄电池取消消防爆，采用铅酸牵引蓄电池；7号倒砂电动平车做防尘处理。
2. 轨道宽度：纵向1200，横向3500，另③号车轨宽度为660。
3. ①号举升平车，自带液压泵站，举升行程为150，举升方式为垂直举升。
4. 低压轨道取电电动平车，传动装置采用电机、减速机、制动器三合一结构，其中，减速机为硬齿面减速机。
5. 蓄电池电动平车，传动装置采用直流无刷牵引电机。
6. 低压轨道电动平车供电方式为：单相380V降压至36V经升压变压器到单相交流220V
7. ⑧号车臂架涂装下挂横向移动距离为15米、⑪号车车架涂装下挂横向移动不限。

该车辆有限公司始建于2005年3月,注册资金28010万元,是集专用车制造、汽车零部件制造及汽车贸易于一体的中外合资企业。目前，两个车间已经全部安装调试完毕，客户反映使用情况良好，客户表示今后会考虑建立长期合作关系。

河南帕菲特搬运技术支持电话;400-0922-158。