

涂装生产线地爬车运输方案-河南帕菲特

位于江苏省无锡市的无锡**石油机械制造有限公司于 2012 年 1 月订购河南帕菲特搬运设备有限公司 KPX-20T 电动平车 2 台，KPJ-20T 地爬车 2 台。

技术参数：1、台面尺寸：4500x2200mm，2、轨内侧距：1435mm，3、操作方式：随车手柄+遥控，4、运行速度：0-20m/min/ ，5、安全措施：电机、减速机、电器、报警灯等做防护处理，正常防爆处理，电缆线为阻燃电缆。

该公司是一家集产品研发、生产加工、贸易出口为一体的石油钻采机械专业生产企业，具有设计开发、机械加工、焊接、冲压、热处理、喷涂、安装等综合制造能力，计量、理化检测手段齐全。

此次订购地爬车，用于喷漆房、喷砂房和烤漆房内部，运输的设备为石油机械如抽油杆等，KPX-20T 蓄电池平车运输石油设备进入喷砂房内部完成喷砂，再从喷砂房转运至喷漆房内部，完成设备喷漆，喷漆结束后行驶出喷漆房，在行车的帮助下，将石油机械设备放在 KPJ-20T 电动平车上，由 KPJ-20T 地爬车运输设备进入烤漆房内部进行烤漆。由于喷砂时砂粒会打到电缆线，为避免造成危险，因此喷砂房内采用蓄电池地爬车，并且电机、减速机、电器、报警灯等做防护处理，避免被砂粒击伤损坏，由于烤漆房内温度为 80℃，因此不能使用蓄电池电动平车，而采用电缆卷筒地爬车，所有电缆线均采用阻燃电缆。设备自 2014 年 1 月交付，未出现任何故障。

技术咨询：400-0922-158。