

# 河南帕菲特无轨胶轮电动平车运输电力电缆方案

位于陕西省咸阳市的陕西\*\*电缆有限公司，于 2015 年 11 月订购新乡市百分百机电有限公司 1 台型号 BWP-10T 无轨胶轮电动平车。

相关技术参数如下：

- 1、载重量：10 吨；
- 2、台面尺寸：3000\*2500\*500mm；
- 3、轮距：1800mm；
- 4、轴距：2500mm；
- 5、供电方式：蓄电池供电；
- 6、操作方式：随车手柄+无线遥控；
- 7、运行速度 0-21m/min；
- 8、最小转弯半径：3100mm。

该客户公司注册资本 1 亿元，公司占地面积 6 万多 m<sup>2</sup>，建筑面积 3 万多 m<sup>2</sup>，集团先后荣获“全国质量管理奖”、“中国优秀民营科技企业”、“中国机械工业最具核心竞争力十强企业”、“中国民营企业自主创新十大领军企业”、“全国重合同守信用企业”、“全国就业和社会保障先进民营企业”等荣誉。集团党委被评为“全国先进基层党组织”。

主营产品为：各种控制电缆、耐火控制电缆、计算机电缆、矿用电线、聚氯乙烯绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆等。

此次订车运输的产品为大型电缆盘，电缆盘的直径在 2-2.5 米不等（无轨胶轮电动平车为方便放置电缆盘，特加装固定 V 型架）。

运输的产品详细介绍：单台电缆盘的重量约 7.5t，直径 2-2.5m 不等。

客户的工况流程：当电缆盘及电缆完工后，无轨胶轮电动平车将电缆盘从装配线运至

仓库，途径 2 跨车间及厂门，要求平车具有自动调节地面的功能。

运输过程中出现的难点：无轨胶轮电动平车要感应灵敏，转弯半径在 3.3 米以内，我方技术员反复电脑模拟运行路线，不断优化平车配置及装配空间，将最小转弯半径控制在 3.1 米，转弯灵活，胶轮既耐磨有保护地面免于损伤，实属运输设备中的良品。

该批无轨胶轮电动平车将于 2016 年 12 月运达目的地投入使用。

我公司为客户提供的服务保障：100%正品保障，7\*24 小时客服服务，技术支持：400-0922-158，精雕细琢造精品，卓越服务百分百！