

第八代5B-1B型智能消解器是在5B-1型的技术基础上进行升级，从原来的15孔扩展至30孔，增加双温区调控，为工作预留充分的空间和时间。



双温区智能型 5B-1B (V8版) 消解器

功能特点：

- (01) 安全可靠：全透明一体化耐热保护罩，既可以直接观察水样状态，又保证消解安全可靠；
- (02) 优质材料：消解模块上端附有航空隔热层，有效防止烫伤；
- (03) 中文显示：大屏幕液晶中文显示，人性化菜单设计，操作人员可迅速掌握仪器操作方法；
- (04) 宽范围参数：消解温度、定时时间可大范围自由调节，提高仪器通用性；
- (05) 智能加热：消解时间到达时自动停止加热供电；
- (06) 延时保护：可预设开机加热时长，到达预设时间时自动停止加热，节省能耗；
- (07) 智能消解：水样放入后进入等待状态，当温度上升至设定消解温度后自动开始计时，使用户一键轻松计时；
- (08) 方便操作：消解孔带数字编号，便于使用者区分多个水样；
- (09) 双温区加热系统：可同时消解两种指标不同温度水样，节省时间；

基本特点

技术指标



液晶屏大字体显示



30孔消解

型号	5B-1B型(V8)
技术指标	
加热速度	在10分钟内由室温加热到 165℃
温度准确度	±0.5℃
消解温度	45℃~190℃ (用户可自行设定)
预存消解程序	×
定时精度 (秒/小时)	0.2
定时开关	6个
消解数量	30支
用途	可用于COD、CODMn、总磷、总氮等消解
消解容量	0~10ml
消解管径	Φ16mm/Φ20mm (可选)
防喷罩	全透明一体化安全防护
是否支持双温区	√
显示方式	液晶
容纳消解管高度	150mm
加热液体深度	80mm
操作按键	9位
延时保护	√
智能加热	√



微信服务号



微信订阅号

咨询服务热线：400-686-5885