

第八代5B-1型智能消解器是连华科技为保证消解过程安全而最新开发的国内唯一的具有安全透明一体化耐热防喷的消解装置，内置多种水样参数的消解程序。



## 智能防护型 5B-1型 (V8版) 消解器

### 功能特点：

- (01) 安全可靠：全透明一体化耐热保护罩，既可以直接观察水样状态，又保证消解安全可靠；
- (02) 优质材料：消解模块上端附有航空隔热层，有效防止烫伤；
- (03) 中文显示：大屏幕液晶中文显示，人性化菜单设计，操作人员可迅速掌握仪器操作方法；
- (04) 宽范围参数：消解温度、定时时间可大范围自由调节，提高仪器通用性；
- (05) 智能加热：消解时间到达时自动停止加热供电；
- (06) 延时保护：可预设开机加热时长，到达预设时间时自动停止加热，节省能耗；
- (07) 智能消解：水样放入后进入等待状态，当温度上升至设定消解温度后自动开始计时，使用户一键轻松计时；
- (08) 预存消解程序：预存四套消解程序，无需修改，直接使用；
- (09) 方便操作：消解孔带数字编号，便于使用者区分多个水样；

### 基本特点



消解模式选择



液晶屏大字体显示



15孔消解

### 技术指标

型号	5B-1型(V8)
技术指标	
加热速度	在10分钟内由室温加热到 165℃
温度准确度	±0.5℃
消解温度	45℃~190℃ (用户可自行设定)
预存消解程序	COD、CODMn、总磷、总氮
定时精度 (秒/小时)	0.2
定时开关	3个
消解数量	15支
用途	可用于COD、CODMn、总磷、总氮等消解
消解容量	0~10ml
消解管径	Φ16mm/Φ20mm (可选)
防喷罩	全透明一体化安全防护
是否支持双温区	×
显示方式	液晶
容纳消解管高度	150mm
加热液体深度	80mm
操作按键	9位
延时保护	✓
智能加热	✓



微信服务号



微信订阅号

咨询服务热线：400-686-5885