



技术参数

型号	5B-6C(V7版)		
技术指标	COD	氨氮	总磷
测定项目	COD	氨氮	总磷
测定范围	10-2500mg/L(分段)	0.02-12mg/L	0.002-5mg/L
测定精度	COD<50mg/L, ≤±10% COD>50mg/L, ≤±5%	≤±8%	≤±5%
测定时间	20分钟	10~15分钟	35~50分钟
批处理量	9支水样	10支水样(可扩展)	9支水样
光源寿命	10万小时		
抗氯干扰	[Cl ⁻] < 1000mg/L无影响	—	—
	[Cl ⁻] < 4000mg/L(可选)	—	—
比色方式	比色管、比色皿		
存储数据	1000		
曲线数量	48条		
显示方式	LCD		
通讯接口	RS232		
供电方式	220V		

三参数水质测定仪 5B-6C型(V7版)

基本特点

功能特点:

- (01) 消解器与比色主机巧妙集成于一体, 操作方便, 节省空间;
- (02) 同时测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷三个参数, 浓度直读;
- (03) 内存48条曲线, 具有数据存储功能, 可存储1000个数据;
- (04) 冷光源、窄带干涉、光源寿命长;
- (05) 具有数显和打印功能;
- (06) 大屏幕液晶显示、中文界面、中文按键操作;
- (07) 消解比色管和比色皿均可使用;




数据打印



比色管比色



COD测定



氨氮模式切换



微信服务号



微信订阅号

咨询服务热线: 400-686-5885