

河南帕菲特车间轨道车用于喷漆房运载搅拌设备部件

位于廊坊市的廊坊**科技有限公司，于 2015 年 12 月 24 日订购河南帕菲特搬运设备有限公司 2 台 KPJ 车间轨道车与 6 台 KPX 车间轨道车。

2 台 KPJ 电动平车技术参数如下：

- 1、载重量：20t（安全载重系数 150%）；
- 2、台面尺寸：8000*3200*600；
- 3、供电方式：卷缆供电；
- 4、操作方式：随车手柄+无线遥控；
- 5、电机功率：3Kw；
- 6、运行速度：20m/min；
- 7、车轮直径：350mm；
- 8、整车颜色：RAL1004；
- 9、道轨型号：P43。

6 台 KPX 电动平车技术参数如下：

- 1、载重量：20t（安全载重系数 150%）；
- 2、台面尺寸：3200*8000*600；
- 3、供电方式：蓄电池供电；
- 4、操作方式：随车手柄+无线遥控；
- 5、电机功率:3Kw；
- 6、运行速度：0-20m/min；

7、车轮直径：350mm；

8、整车颜色：RAL1004；

9、道轨型号：P43。

机械早于 2003 年自行研发生产 4000 型大型高档沥青混合料搅拌设备，引领和推动了沥青混合料搅拌设备的技术进步和科技创新，打破了中国高端设备主要依靠进口的局面，成功演绎了以高端民族品牌替代进口品牌的民族制造业发展之路；其产品质量始终居国内同类产品市场的前列。至 2012 年，机械已研发并销售的高档沥青混合料搅拌设备中约 70%是大型间歇式 3000 型(240t/h)、4000 型(320t/h)和 5000 型(400t/h)沥青混合料搅拌设备；5000 型设备更占居同档次同型号产品市场销售量领先地位。

卷缆 20t 电动平车主要运载烘干房、喷漆房喷涂工件，运行距离较短，部分平车作业时间在 8 小时左右，由于烘干房及喷漆房工作中有高温或大量油漆，平车电器部件、电机、减速机应做好耐高温防爆防护。

本批平车主要解决的难题是其中有 2 台平车需要作耐高温处理，要确保电控系统及电机、减速机的温度防护，在机械及电器工程师的紧密配合下，我们采用双保险方式将防护全面考虑到位，确保使用的安全性。

本批设备目前已下图生产，预计 2016 年 1 月 24 日 2 台车间轨道车成品具备发货条件。

我公司为客户提供的服务：24 小时售后服务，一切服从市场，一切服务顾客，一切使消费者满意。

技术支持：400-0922-158，欢迎来电咨询技术疑问，帕菲特电动平车竭诚为您服务！