


GasAlert MicroClip XT

多功能便携式气体探测器



多气合一，使用简便

轻巧简洁的 GasAlertMicroClip XT 保护人员免受所处环境中有害气体伤害，经济实惠。带有 IntelliFlash™ 技术的持续不断的屏幕显示。单键操作，简单易学。GasAlertMicroClip XT 可完美的配合 BW MicroDock II 进行自动测试和标定。



H₂S

CO

O₂

LEL

- 通过 IntelliFlash 技术提供持续不断的可见监测
- 可检测多种气体，单键操作
- 机身轻巧，便于携带

防水 

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

See^{green}.



BW 产品标准特点:

- 液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度
- 设计小巧而轻便, 佩戴舒适
- 防水
- 简易的自动校准程序; 与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱
- 内置防震外罩


GasAlertMicroClip XT附加特性:

- IntelliFlash验证操作同时对用户和管理员有效
- 全密闭外壳, 单键操作
- 兼容电动远程采样泵
- 使用锂聚合物电池
- 多语言支持, 包括英语, 法语, 德语, 西班牙语和葡萄牙语
- 可使用 Fleet Manager II 方便的管理多台仪表

GasAlertMicroClip 特性

尺寸	11.3 x 6.0 x 2.9 cm	
重量	171 g	
温度	-20 ~ +50° C	
湿度	0% - 95% 相对湿度(非冷凝)	
报警	- 视觉、振动、声音 (95dB) - 低限、高限、STEL、TWA、OL (超限)、电量不足、泵	
测试	视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报	
泵	兼容电动采样泵	
标准电池寿命	标准情况下10小时, 充电需4小时	
用户选项	置信蜂鸣音	可燃气体
	设置短期暴露极限	测量单位(%LEL或%体积比)
	传感器开关	用户可自行标定气体
	锁定报警	过期后强制气泵测试
	安全显示模式	过期后强制标定
	隐秘模式	低报警确认
	标定锁	5种语言选择
	启动是自动调零	自定义启动信息
	启动是氧气自动标定	
	设定气泵测试间隔	
	IntelliFlash技术	
外壳保护	EMI/RFI: 符合 EMC 规范 89/336/EEC IP 65/67	
认证和许可	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: C  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Cc: European Conformity	
保修	两年保修, 包括所有传感器	

选件和配件



与MicroDock II 兼容



过滤组件



红外连接组件



多组座式充电器

如需完整的附件列表, 请联系BW。

传感器规格

气体	测量范围	解析度
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
可燃气体	0-100% LEL	1%
	0-5.0% v/v	0.1%

用户可调节所有传感器的报警设定点。仪器启动过程中, 设定点将自动显示。

可从当地获得



澳洲: +61-3-9464-2770
 韩国: +82-2-6909-0300
 中国: +86-10-6786-7305
 台湾: +886-3-5169-284
 东南亚: +65-6580-3468

www.gasmonitors.com

info@gasmonitors.com

由于仍在不断研究和改进产品, 规格如有更改恕不另行通知。

6842-1-EN
 © 2011 Honeywell International Ltd. All Rights Reserved.