



北京东方海泰科技有限公司

二氧化碳气体检测

HT-CO2 蔬菜大棚专用

HT-CO2 是一款专用于检测室内植物、蔬菜大棚等二氧化碳气体监测仪。

主要特点

- 适用于 24V DC (开机即可显示 CO2 浓度值)
- 结构简单, 操作方便, 功能齐全, 安装成本低。
- 温湿度显示。
- 二路开关量输出。
- 环保、节能。



产品描述

HT-CO2 蔬菜大棚二氧化碳气体专用监测仪, 可提供多种输出方式, 固态电解质原理, 您可以很方便在现场安装使用。适时监测二氧化碳 CO2 浓度, 壁挂式安装。

主要参数

工作环境	温度范围	-10℃-65℃
	湿度范围	0-95
性能参数	检测原理	固态电解质
	检测范围	0-2000/3000/5000PPM
	检测方式	扩散式
	采样时间	3 秒
	响应时间	≤60S
	尺寸	135×90×34 (mm)
	使用寿命	三年以上
电 源	24V DC	
输出信号	二路继电器输出/4-20mA/485(可选)	
主要应用	蔬菜大棚专用	

产品型号	HT-CO2	
输出说明	模拟信号	OUT (可选)
	通信信号	A+、B- (可选)
	开关信号	AL AH
一级报警	1500PPM (可调)	
二级报警	1800PPM (可调)	

地址: 北京海淀区清河小营西小口路 27 号
网址: dfht666888.1688.com

电话: 010-84932408
传真: 010-64869257