连华科技

LH-NC3M型水质三氮测定仪，是我公司最新研发的可以同时测定氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的三参数测定仪。具有独立的双光路无干涉设计，方便快捷测值准确，是水质测定中应用广泛的测定仪器。

水质三氮测定仪　　LH-NC3M

功能特点：

(01)3.5吋高清彩色液晶屏配以自主设计的防腐蚀非金属模具机壳，整机美观大方。

(02)采用独立双光路无干涉系统，操作简单，使用寿命长。

(03)专业的水质三氮测定仪，测定项目自由切换，配备内置曲线，可浓度直读，测量结果更精密，智能化程度高。

(04)采用全中文操作模式，符合日常操作习惯，更便于操作掌握。

(05)仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线

(06)采用25mm管比色，操作便捷，结果准确度高。

(07)仪器自带打印机，可打印当前数据及存储的历史数据。

(08)具有数据存储功能，可存储12000组数据，并能自由查看。

(09)配备USB接口和红外传输功能，可向计算机传输存储的历史数据。

LIANHUA

技术参数

性能参数	测定项目	氨氮	硝酸盐氮	亚硝酸盐氮
	测定范围	(0-70)mg/L(分段)	(0-100)mg/L(分段)	(0-6)mg/L(分段)
	仪器分辨率	0.001A		
	光学稳定性	≤±0.005A/20min		
	重复性	≤±5%		
	准确度	≤±10%		
	曲线数量	每个测定项目下有25条一般曲线、5条拟合曲线共计150条曲线		
	存储数据	1.2万个		
物理参数	显 示 屏	3.5吋彩色液晶屏		
	操作界面	全中文显示		
	比色方式	25mm比色管比色		
	打 印 机	热敏行式打印机		
	数据通讯口	USB接口　/ 红外（可选）		
	仪器尺寸	350×250×159		
环境及工作参数	环境温度	(5～40)°C		
	环境湿度	相对湿度≤ 85%RH（无冷凝）		
	额定电压	AC220V±10% / 50Hz		
	额定功率	20W		

基本特点

比色管比色

打印数据



浓度直读

微信服务号　　微信订阅号

售后服务热线：400-636-0220

咨询服务热线：400-686-5885