



科智恒远（北京）科技有限公司

Cochi (Beijing) Technology Limited

地址：北京市亦庄荣京东街 3 号荣京丽都 B 座 1116 室

电话：400-655-2188 手机：13811662287 QQ：1175751188

邮箱：info@cochi.com.cn 网址：www.cochi.com.cn

高级电阻率 ARS-300



ARS-300 是最先进的电阻率测量系统，具有可编程的 RCL 仪表、气动常压岩心夹持器和 4 个电极测量系统。电阻率测定通常与多孔板毛细管压力测量共同进行，以便计算地层因数、电阻率指数值以及胶结指数“m”和饱和度指数“n”。ARS-300 系统的气动常压岩心夹持器能够实现对样本的稳定加载，以消除测量中的操作误差。此外，银网电极有助于实现样本与电极之间的稳定接触。盘装 R_w 筒可用于准确测量卤水电阻率和温度。

供应范围：

数字电阻率计是一个精确的 RCL 仪表，它包含一个可以使用标准国际电气符号以图形表示测试中的电路的液晶显示器。该装置能够在 3 种不同测试电压（300 mV、1V 与 2V）和不同频率（50 Hz 至 1MHz）下进行 4 次电极测量。此外，可以指定 RS-232 与 IEEE-488 接口，以实现计算机化数据采集。1 个与静压岩心夹持器配合使用的仪表总成、1 个岩心夹持器、上述仪表 1 岩心夹持器上的静压 4-探针电阻率、大气电阻率、栓塞大小、气动控制及温度稳定 1RW 筒，可与温度计一起测量水与卤水的电阻率。1 个手泵总成，10,000 psi。