

LH-SS2M型便携式悬浮物测定仪是我公司专门研发的光度法测定悬浮物的仪器，高端大气的外观设计，智能化软件操作，全中文操作界面，浓度直读，使复杂工作变得简单，大大节约时间。



便携式悬浮物测定仪

LH-SS2M

功能特点：

- (01) 自主设计的抗高温、耐腐蚀机壳，美观大方；
- (02) 采用管比色，测定快速准确；
- (03) 全中文显示界面，直读测量结果；
- (04) 内置5条标准曲线，用户可更改曲线参数；
- (05) 可存储5000组数据并可自由查看功能；
- (06) 曲线具有校正及修改功能；
- (07) 具有年、月、日时间显示功能；
- (08) 供电方式可采用普通电池或电源适配器。
- (09) 人性化屏幕设计，具有背光功能，方便暗处读值；
- (10) 优良的节电功能设计，10分钟无操作可自动关机；
- (11) 设计的USB接口既有向计算机传输数据的功能。

基本特点

技术参数



单色液晶显示屏



携带方便



现场检测

性能参数	检测指标	悬浮物
	测定范围	0-750mg/L
	检出限	2 mg/L
	准确度	≤ ±10%
	光学稳定性	≤ ±0.005A/20分钟
	重复性	≤ ±5%
	测定时间	1分钟
	分辨率	0.001A
	灵敏度	0.001A
	曲线数量	5条
	存储数据	5000组
	显示模式	单色液晶显示屏
	操作方式	按键操作
测量方式	浓度直读	
数据传输	USB接口	
物理参数	显示屏	单色液晶显示屏
	操作界面	全中文显示
工作及环境参数	打印功能	可选配外置打印机
	比色方式	比色管
	仪器尺寸	224mm × 108mm × 78mm
	仪器重量	0.55kg
工作及环境参数	环境湿度	相对湿度 < 85%RH (无冷凝)
	环境温度	(5-40) °C
	电源	电池4AA/LR6和8.4V电源适配器
	额定功率	0.3W



微信服务号



微信订阅号

售后服务热线：400-636-0220

咨询服务热线：400-686-5885