
设备报价书

IP6K 欧盟标准-淋雨试验室

一、设备名称：淋雨试验室

一、技术指标 (符合 DIN-40050-9-EN 欧盟防护等级)

试验室分别由测试台、储水槽、控制箱、产品脱水缓冲区、转盘、和喷淋系统组成。

主要技术参数：

- 1、试验室总尺寸：深 1000×宽 1200×高 3300 mm
- 2、内箱尺寸：长 800×宽 800 mm×高 2600 mm
- 3、喷淋系统：由水泵、水压表、固定式喷管支架组成，面积：800×800 mm
- 4、上面安装 1 个 喷水头。。其中 IP6 喷头 1 个
- 5、管径：六分 高压液压管
- 6、喷孔内径：1- ϕ 6.3mm, IP6(等级)
- 7、喷水压力：1000kpa 相当于 10 公斤（按流量调节）
- 8、喷水流量：IP6(等级)75 \pm 5(L/min)，
- 9、转盘： ϕ 500MM 触摸屏可显示转盘转速
- 10、喷水持续时间：3、10、30、9999min（可调）
- 11、运行时间控制：1M~9999min(可调)
- 12、水循环系统，保证水源循环使用
- 13、受水面：产品顶面
- 14、喷水压力表，可显示喷水压力
- 15、控制系统：“黑马”触摸屏控制系统。
16. 试验室外箱由钢化玻璃做为防水墙，不锈钢方通做为支架。

本机特点：
测试过程，全程透明
直观，操作非常方便。
上下安装非常方便。
四周采用钢化玻璃，
坚固牢靠，直观明了，
试验过程动态监控。

上下层连接部分，
运输时可一分为二，
安装时再叠起来，
并螺丝安装

不锈钢转盘直径
500MM，
转速可调

四个脚杯可对不平整
的地面进行调节平整。
四个活动脚轮，前面两个
可以锁死。确保试验时
设备平稳运行。

IP6K 喷头一个直
径 6.3MM，压力
1000KPA-10 公斤

上下层连接采用高
压液压管通过高压
水泵将水送到顶上
喷头

安装上层
时，前后拉
手杠

触摸屏控制器及
开关按钮

压力表和转
盘调速器

转盘电机连接电源
线，防水的。

内部安装高压
不锈钢多级离
心水泵

内部水箱：尺寸与内箱一样
大，高度450MM，水可
循环使用，节能高效，底部
和背后有排水空和自动加
水孔。



结构原理:

本设备的基本设计原理：底部设一水箱在通过右侧控制箱内部的不锈钢水泵抽水并加压后再送到上层的喷头，喷嘴垂直喷水到转盘上面的样品上，再散落到水箱内部，从而形成水循环系统。水泵出口设计流量计、压力表、电磁阀等控制元件。内箱安装防水转盘速度在面板上控制。

材料:

- 1、喷管：不锈钢管 3MM 厚
- 2、水箱：304 不锈钢
- 3、封板材料：下层钢化玻璃 6MM 厚，上层玻璃 PC 塑料透明板（重量轻，方便安装）
- 4、框架材料：304 不锈钢方通，砂面（专业拉丝）
- 5、电气控制配件选用法国斯耐德、欧姆龙、台湾士研、日本富士等国际知名品牌
- 6、不锈钢水泵：南方高压多级离心不锈钢水泵 4KW
- 7、高压电磁阀：进口高压电磁阀 220V
- 8、高压水管：液压用高压液压管 6 分
- 9、调压变频器：台湾台达变频器 4KW
- 10、电子流量计：高压电子流量机高压高温



高压电子流量计

三、售后服务承诺

1. **保修一年，终身服务；**

2 保期内：如属正常操作，造成某部件损坏，供方可免费更换某部件。（深圳市内 8 小时上门服务，省内 24 小时上门服务，国内 72 小时上门服务）

3 保期后：如属正常操作，某部件、零件损坏，需要更换，只收取成本费。

4 以提供全面的技术培训，对设备维护、零配件供应及其他方面要提供及时完善的售后服务。

价格：CX-LY-6K 人民币 58800 元（含 17%增值税）（含运费 /调试费）

四、付款方式：预收 50%订金。

深圳市创鑫仪器有限公司

（深圳市高新技术企业）

深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园

电话：0755-23702756

传真：0755-23702758

手机：13631576199

E-mail：szcx17@163.com

联系人：吴洪钦