


IP54
防尘防水

SPC
数据接口



数显尖头千分尺



3530-25AC



单位: mm



型号	测量范围	类型	精度	(mm)	
				L	b
3530-25AC	0-25mm/0-1"	A	±4μm	57	32
3530-50AC	25-50mm/1-2"	A	±4μm	82	44.5
3530-75AC	50-75mm/2-3"	A	±5μm	107	57
3530-100AC	75-100mm/3-4"	A	±5μm	132.6	69.5
3530-25BAC	0-25mm/0-1"	B	±4μm	57	32
3530-50BAC	25-50mm/1-2"	B	±4μm	82	44.5
3530-75BAC	50-75mm/2-3"	B	±5μm	107	57
3530-100BAC	75-100mm/3-4"	B	±5μm	132.6	69.5

- 用于测量小凹槽、键槽等
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP54
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 数据输出
- 数据接口
- LR44 电池, 自动关机
- 棘轮测力
- 硬质合金测头
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 数据传输线(型号7306-30, 7302-SPC2A, 7305-SPC3)