

# 1件式，仪表，40G 系列和 40 系列



## 型号

SS-45XS8

## 零件描述

不锈钢 1件式 40系列 3通 球阀， 4.6 Cv, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头

## 规格

### 通用

eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
O 型圈	PTFE
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (17.1001)	40141600
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (PGE)	401416AL
UNSPSC (SWG01)	40141607
压力额定值下的最高温度	150 F 1500 PSIG /65 C 103 BAR
孔口	0.406 in /10.3 mm
室温压力额定值	1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C
手柄类型	锁杆
手柄颜色	黑色
执行机构类型	手动
服务等级	常规
机体材料	316不锈钢
流动型式	三通（阀），切换式
测试	按照 WS-22 进行测试
润滑剂	DOW 111 和 WL8 Mix
清洁工艺	标准清洁和包装规范 (SC-10)
环/盘材料	PTFE 涂层不锈钢
球/阀杆材料	不锈钢
连接1类型	世伟洛克® 卡套管接头
连接1规格	1/2 in.