

1件式，仪表，40G 系列和 40 系列



型号

SS-43GXS6MM

零件描述

不锈钢 1件式 40系列 3通 球阀，0.90 Cv, 6 mm 世伟洛克卡套管接头

规格

通用

eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (PGE)	401416AL
UNSPSC (SWG01)	40141607
孔口	0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值	2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
手柄类型	锁杆
手柄颜色	黑色
打包	改良型 PTFE
执行机构类型	手动
最高温度压力额定值	300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR
机体材料	316不锈钢
流动型式	三通（阀），切换式
测试	按照 WS-22 进行测试
润滑剂	Dow M111
清洁工艺	标准清洁和包装规范 (SC-10)
环/盘材料	不锈钢
球/阀杆材料	不锈钢
连接1类型	世伟洛克® 卡套管接头
连接1规格	6 mm
连接2类型	世伟洛克® 卡套管接头
连接2规格	6 mm