

# 1件式，仪表，40G 系列和 40 系列



## 型号

SS-43GF4

## 零件描述

不锈钢 1件式 40系列球阀，0.9 Cv, 1/4 in. NPT 内螺纹

## 规格

通用	
eClass (4.1)	37010401
eClass (5.1.4)	37010401
eClass (6.0)	37010401
eClass (6.1)	37010401
UNSPSC (10.0)	40141607
UNSPSC (11.0501)	40141607
UNSPSC (13.0601)	40141607
UNSPSC (15.1)	40141607
UNSPSC (4.03)	40141607
UNSPSC (PGE)	401416AL
UNSPSC (SWG01)	40141607
孔口	0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值	3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
手柄类型	锁杆
手柄颜色	黑色
打包	改良型 PTFE
执行机构类型	手动
最高温度压力额定值	300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR
机体材料	316不锈钢
流动型式	两通（阀），截流式，直通
测试	按照 WS-22 进行测试
润滑剂	Dow M111
清洁工艺	标准清洁和包装规范 (SC-10)
环/盘材料	不锈钢
球/阀杆材料	不锈钢
连接1类型	NPT内螺纹
连接1规格	1/4 in.
连接2类型	NPT内螺纹
连接2规格	1/4 in.
阀门材料	不锈钢