国际汽车电线磨擦试验机

型号：MK-6722G

设备图片

耐刮磨试验机
转速表
计数器
调速器
启动
停止
电源

诚信企业
微信扫一扫
陈春林
手机：15817577758
15807695027
东莞市迈科仪器设备有限公司
地址：东莞市塘厦镇莲湖第一工业区塘莲街31号(迈科工业园)
电话：0769-82164802
传真：0769-87908625
QQ：756302868
公司邮箱：756302868@qq.com
公司网址：http://www.dgmaike168.com

设备简介

- **国际汽车电线磨擦试验机**用于汽车电线的耐刮磨试验。设备是将产品固定在工作平台上，刮针在一定荷重、速度、次数下对产品来回磨擦测试。设备参考ISO6722-1-2011标准要求制造。

技术参数

- 1、刮磨行程：15mm
- 2、磨擦频率:5-60 次/分（旋钮可调，数字显示）
- 3、试验次数：0-99999999 次（可自动计数，断电记忆功能）
- 4、停机装置：当刮针磨穿绝缘与导体接触时，设备自动停机
- 5、测试荷重：400g、700g
- 6、荷重砝码：300g一个，刮磨装置重量400g，可叠加
- 7、刮针直径：0.45mm钢针加0.45mm 刮刀一套
- 8、传动电机：AC调速电机
- 9、传动机构：直线导轨
- 10、机台尺寸（L×W×H）：480×300×480mm
- 11、机台重量：约30kg
- 12、工作电源：AC220V、50Hz

设备特点

- 1、箱体采用静电烤漆处理，整机设计合理，结构紧固，运行安全、稳定、符合标准；
- 2、采用进口导轨以及耐用型电机，使用寿命长；
- 3、试验速度可调，次数可预置、断电记忆功能，满足不用测试要求，人性化
- 设计；
- 4、装有停止装置，产品损坏自动停机。

ISO67221汽车线耐刮磨试验机/国际汽车电线刮磨试验机/钢针磨擦试验机

欢迎咨询！