



## 四合一气体检测仪 型号：NH300



### 产品简介：

该检测仪是一款性能优越的复合式气体检测报警仪，它可以同时对可燃性、氧气、一氧化碳、硫化氢或其他其他检测，适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。该检测仪具有大液晶背光显示屏，具有声音、二色光报警及振动提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

该四合一气体检测仪是一款性能优越的复合式气体检测报警仪，它可以同时对可





燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢或其他其他检测，适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。

四合一气体检测仪具有大液晶背光显示屏，具有声音、二色光报警及振动提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。

#### 产品特点：

- \*进口传感器，性能稳定可靠
- \*采用高强度 ABS 工程塑料、复合弹性橡胶材料外壳
- \*声、振动以及红黄两色光报警
- \*大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
- \*维护费用很低
- \*可以支持任意一种或四种的气体检测

#### 技术参数：

检测气体	量程	精度	传感器寿命	传感器类型
氧气 (O <sub>2</sub> )	0-30%Vol	< ±1.5% (F.S)	24 个月	电化学
可燃气 (EX)	0-100%LEL	< ±5% (F.S)	36 个月	催化燃烧
一氧化碳 (CO)	0-999ppm	< ±5% (F.S)	24 个月	电化学
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-100.0ppm	< ±5% (F.S)	24 个月	电化学

电 池：3.6V 锂离子充电电池

显 示：大屏幕液晶显示

报 警：声、振动以及红黄两色光报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S

防爆标志：ExibIICT3

防护等级：IP45





工作温度：-10~40℃

工作湿度：5-90%RH

尺 寸：130mm（长）×75mm（宽）×35mm（厚）

重 量：210g

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：[www.xwhckj.com](http://www.xwhckj.com)

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI