

## 温湿度记录仪 L95-2

### 简要介绍:

L95 系列温湿度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。

- \*大屏幕温度显示，直观明了；
- \*内置充电式高能锂电池，无需购买电池；
- \*自带按键可开关仪器，报警开关，最大最小数值查询；
- \*USB 通讯接口，数据下载便捷；
- \*高强度外壳，人性化设计，安装方便；
- \*绿色软件，无需安装，适合任意系统；

### 技术参数:

- 产品型号：L95-2
- 测量参数：温度+湿度
- 传 感 器：温度：优质 NTC(外置)
- 湿度：霍尼韦尔(优质进口探头)
- 测量范围：温度：-40~100°C
- 湿度：0~100%
- 测量精度：温度：±0.5°C
- 湿度：±3%
- 存储容量：可自动记录 16000 组数据
- 记录间隔：2 秒到 24 小时任意可调
- 分 辨 率：0.1°C
- 电 池：内置充电式高能锂电池，可使用外接电源充电
- 启动方式：立即启动/定时启动/手动启动
- 停止方式：存满停止/先进先出/定时停止/手动停止
- 报警方式：液晶显示提示、内置蜂鸣报警和声光报警，配短信报警
- 供电方式：一节 3.6V 高能锂电池供电或 12V 外接电源供电
- 通讯方式：USB 通讯或 RS232 通讯或 RS485 通讯
- 按键功能：带开关键：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录
- 带报警开关键：可以根据客户需要，手动关闭报警或开启报警
- 带查看键：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值
- 液晶显示：时钟显示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间
- 报警提示：超限报警，液晶有喇叭显示提示
- 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示，此时请用充电器充电
- 配套软件：简体中文版，也可选择英文版软件，绿色软件无需安装
- 主机尺寸：140\*120\*35mm 美观大方
- 重 量：150G
- 外壳颜色：白色



### 随机赠送附件:

通讯数据线、记录仪配套软件、充电电源、合格证、保修卡、说明书、出厂测试报告书等

电话: 021-61995134 13472557031

邮箱: victor@sh-fotel.com

传真: 021-52040873 网址: www.sh-fotel.com

地址: 上海市普陀区武宁路 2525 弄 38 号 501 室