

声光报警+短信预警温湿度记录仪 L95-23

简要介绍:

L95 系列短信提醒温湿度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。

- *大屏幕温度显示，直观明了；
- *内置充电式高能锂电池，无需购买电池；
- *自带按键可开关仪器，报警开关，最大最小数值查询；
- *USB 通讯接口，数据下载便捷；
- *超标短信提醒；断电短信提醒，远程短信查询
- *用户手机拨号查询数据功能。不受时间地点限制，随时掌控现场数据变化情况。

技术参数:

产品型号：L95-23 带短信报警 短信查询 断电报警 现场声光报警

测量参数：1 路温度+1 路湿度

传 感 器：温度：优质 NTC(外置) 湿度：霍尼韦尔(优质

进口探头)

测量范围：温度：-40~100℃ 湿度：0~100%

测量精度：温度：±0.5℃ 湿度：±3%

存储容量：可自动记录 16000 组数据

记录间隔：2 秒到 24 小时任意可调

启动方式：立即启动/定时启动/手动启动

报警方式：液晶显示提示、声光报警和短信报警



温湿度记录仪功能特点:

- 1、超大蓝色背光液晶屏实时显示温湿度的变化情况；
- 2、根据客户要求自动保存温湿度数据在记录仪中，并可通过软件下载并处理数据；
- 3、根据客户要求任意设置温湿度的报警上限和下限；
- 4、**实现温湿度超限短信远程报警功能，温湿度超标时，可同时发短信给三个责任人；**
- 5、实现随时随地发短信远程查询实时温湿度功能；
- 6、实现停电短信通知报警功能，停电时可同时发短信给三个责任人；
- 7、独创性多按钮设计，可以按钮开关机，打开关闭报警，查看最大最小值等；
- 8、独创性的使用内置充电式锂电池供电，12V 电源平常是电给锂电池充电，停电时使用锂电池供电。

温湿度记录仪软件特点:

温湿度记录仪配备专业的数据分析处理软件（拥有国家软件著作权登记证），可在标准 Windows 2000/XP/Vista/7 系统下与温湿度记录仪进行通讯，设置温湿度记录仪的记录间隔，启动方式，停止方式，设置超限报警上限和下限，设置超限报警发送的手机号码，读取温度记录仪里的历史数据，读取环境中的实时温湿度数据等功能。**其主要功能为，在 Windows 下，对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按 TEXT 格式输出，也能保存为 EXCEL 文档。**

随机赠送附件:

通讯数据线、记录仪配套软件、充电电源、合格证、保修卡、说明书、出厂测试报告书等