

## 声光报警温度记录仪 L93-11

### 简要介绍:

L93 高精度系列温度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。

- \*大屏幕温度显示,直观明了;
- \*内置充电式高能锂电池,无需购买电池;
- \*自带按键可开关仪器,报警开关,最大最小数值查询;
- \*USB 通讯接口,数据下载便捷;
- \*高强度外壳,人性化设计,安装方便;
- \*绿色软件,无需安装,适合任意系统;

### 技术参数:

产品型号: L93-11

测量参数: 一路温度

传感器: 高精度 NTC (内置,外置均可)

测量范围:  $-40\sim 100^{\circ}\text{C}$

测量精度:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

存储容量: **可自动记录 3.3 万组数据**

记录间隔: 2 秒到 24 小时任意可调

分辨率:  $0.1^{\circ}\text{C}$

电 池: 内置充电式高能锂电池,可使用外接电源充电

启动方式: 立即启动/定时启动/手动启动

停止方式: 存满停止/先进先出/定时停止/手动停止

报警方式: 液晶显示提示和内置蜂鸣报警,可选配声光报警和短信报警

供电方式: 一节 3.6V 高能锂电池供电或 12V 外接电源供电

通讯方式: USB 通讯或 RS232 通讯或 RS485 通讯

按键功能: 带开关键: 可以根据客户要求,手动开始记录或停止记录

带报警开关键: 可以根据客户要求,手动关闭报警或开启报警

带查看键: 可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值

液晶显示: 时钟显示: 实时时钟显示,跳动显示年、日期、时间

报警提示: 超限报警,液晶有喇叭显示提示

电池提示: 电池电量低时,有电池符号显示提示,此时请用充电器充电

配套软件: 简体中文版,也可选择英文版软件,绿色软件无需安装

主机尺寸: 140\*120\*35mm 美观大方

重 量: 150G

外壳颜色: 白色



### 随机赠送附件:

通讯数据线、记录仪配套软件、充电电源、合格证、保修卡、说明书、出厂测试报告书等

电话: 021-61995134 13472557031

邮箱: victor@sh-fotel.com

传真: 021-52040873 网址: www.sh-fotel.com

地址: 上海市普陀区武宁路 2525 弄 38 号 501 室