

HOWEVERJET®工业用高压清洗机（9.2kw 系列）




| 设备型号 | EF240 | EF280S | EF280M | EF300 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 最高压力(bar) | 260 | 290 | 290 | 310 |
| 工作压力(bar) | 240 | 280 | 280 | 300 |
| 工作流量 (l/min) | 20 | 15 | 17 | 16 |
| 理论流量(l/min) | 22 | 17 | 19 | 18 |
| 喷嘴型号 | 055 | 040 | 045 | 040 |
| 电机功率(kw) | 9.2 | | | |
| 电机转速(rpm) | 1450 | | | |
| 设备重量(kg) | 107 | | | |
| 包装尺寸(cm) | 80×62×61 | | | |
| 进水温度(°C) | 0~40 | | | |
| 进水压力(bar) | 0.5~3 | | | |
| 进水过滤(um) | 50~200 | | | |
| 进水口尺寸 | 1/2" | | | |
| 出水口尺寸 | M22×1.5 | | | |
| 订货号 | 1202024092 | 1201528092 | 1201728092 | 1201630092 |

应用领域:

市政环卫、石油化工、机械制造、电力、汽车、船舶、铁路公路、建筑、冶金、水泥、制药、食品加工、采矿等各种工业领域。

典型应用:


- ◆ 工艺管道清洗、疏通
- ◆ 部件清洗、去毛刺
- ◆ 铸件清砂
- ◆ 清洗化学罐、反应釜
- ◆ 下水道清洗、疏通
- ◆ 清除小广告、涂鸦
- ◆ 水泥清洗、打毛
- ◆ 地面、石材清洗
- ◆ 清洗油污、水垢
- ◆ 清除船体海生物
- ◆ 除蜡去胶
- ◆ 高压除鳞、去氧化皮
- ◆ 滤网、滤袋清洗
- ◆ 前混合喷砂



清洗滤芯



管道清洗/疏通



清洗地面



清洗建筑物表面



清洗化学容器



清洗网袋

技术特点:

- ➔ 工业级设计，设备经久耐用，可 24 小时连续运行工作。
- ➔ 结构紧凑，搬运、移动方便。
- ➔ 显目的框架结构设计，使用操作简单，维修保养方便。
- ➔ 独特的传动设计，泵和电机安装精度高，泵运行震动小、温度低、噪声低。
- ➔ 过滤器精度高，过滤面积大，保证泵进水水质和流量。
- ➔ 不同的压力、流量组合，充足的备件库存。用户可根据自身需求低价、快速地定制各种高压清洗设备。



扇形喷头



高压旋转喷头



管道喷头



柱形喷头

HOWEVERJET®工业用高压清洗机（5.5kw 系列）



| 设备型号 | EF150 | EF210 |
|--------------|------------|------------|
| 最高压力(bar) | 160 | 210 |
| 工作压力(bar) | 150 | 200 |
| 工作流量 (l/min) | 20 | 15 |
| 理论流量(l/min) | 22 | 16 |
| 喷嘴型号 | 070 | 040 |
| 电机功率(kw) | 5.5 | |
| 电机转速(rpm) | 1450 | |
| 设备重量(kg) | 78 | 65 |
| 包装尺寸(cm) | 92×57×49 | 86×48×43 |
| 进水温度(℃) | 0~40 | |
| 进水压力(bar) | 0.5~3 | |
| 进水过滤(um) | 50~200 | |
| 进水口尺寸 | 1/2" | |
| 出水口尺寸 | M22×1.5 | |
| 订货号 | 1202020055 | 1201320055 |

标准配置:

- 三联陶瓷柱塞泵
- 卸荷型溢流阀: 可无级调节压力
- 不锈钢耐震压力表
- 精密进水过滤
- 水温保护
- 过热、过载、欠压保护
- 铝壳电动机: S1 IP55 F级 可24h
- 传动: 联轴器
- 机架: 喷塑钢架, 带移动轮胎
- 附件
 - 10m 高压软管, 带 M22×1.5 快速接头
 - 1 只喷枪, 含 900mm 喷杆
 - 1 个柱形喷头, 不锈钢内镶金属陶瓷
 - 1 个扇形喷头, 不锈钢内镶金属陶瓷

可选配置:

- 高压旋转喷头: 工作压力 200~500bar, 打击力大, 作业效率高。
- 扇形喷头: 15~65°不锈钢内镶金属陶瓷扇形喷头。
- 柱形喷头: 打击力大, 使用寿命长。
- 管道喷头: 适合内径为 $\varnothing 10\sim 300\text{mm}$ 管道清洗。
- 水砂喷头: 用于除锈、除漆、表面处理等方面。
- 管道清洗软管: 长度 5m、10m、20m、30m、100m 等可选。
- 高压硬管: 1~9m 任意长度定制。
- 加长高压软管: 长度 10m、20m、30m、50m、100m 等可选。
- 高压加热器: 加热功率 60kw~360kw 可选。
- 卷管器
- 平面清洗器: 适用大面积平面清洗, 效率高, 工作强度低。
- 伸缩喷枪: 伸缩长度 2.5~7m。
- 脚踏阀: 工作压力 200~560bar。
- 缺水保护功能



喷枪



扇形/柱形喷



高压旋转喷头



伸缩喷枪



管道喷头



水砂喷头



高压软管



平面清洗器



管道清洗软管



脚踏阀



沟槽喷杆



卷管器