

# 上海豪冠机电设备有限公司

## RHG-B高压防爆风机 防爆鼓风机参数表 RHG-Y中压防爆风机

型式 TYPE	相数 Phase	频率 Frequency HZ	输出功率 Power KW	輸入電壓 Voltage V	满载电流 CurrentA	最高靜壓 Pressure (max)kpa	最大流量 AirFlow (max)kpa m3/min	出入口 徑 In/out LET	噪音 Noise Level DB	重量 Weight Kgs
RHG-B-2/1	3	50/60	0.37	380	1.5	13/16	1.4/1.5	1.25	50	18
RHG-B-1	3	50/60	0.75	380	1.83	16/18	2.2/2.5	1.25	57	25
RHG-B-2	3	50/60	1.5	380	3.43	20/25	3.2/4.5	2	75	40
RHG-B-3	3	50/60	2.2	380	4.85	25/29	5/6.2	2	77	46
RHG-B-5	3	50/60	4	380	8.1	30/35	7/8.3	2	80	74
RHG-B-7.5	3	50/60	5.5	380	11	28/33	7.5/9.5	2.5	83	90
RHG-B-10	3	50/60	7.5	380	14.9	32/36	9/11	2.5	85	105
RHG-B-15	3	50/60	11	380	22.8	27/31	20/24	4	85	175
RHG-B-20	3	50/60	15	380	33.1	33/35	25/28	4	85	182
<b>中压防爆风机</b>										
RHG-Y-1	3	50/60	0.75	380	1.83	2.2/2.9	17/20	4	64/80	30
RHG-Y-2	3	50/60	1.5	380	3.43	2.4/3.2	20/24	4	74/85	39
RHG-Y-3	3	50/60	2.2	380	4.85	3/3.9	37/43	5	76/90	63
RHG-Y-5	3	50/60	4	380	8.1	3.7/4.2	40/48	6	80/95	75
RHG-Y-7.5	3	50/60	5.5	380	11	5/6.2	41/51	6	84/100	120
RHG-Y-2/1	3	50/60	0.37	380	1.5	1.5/1.8	7/9	3	53/68	25
RHG-Y-4/1	3	50/60	0.18	380	1.0	1.0/1.3	3/4	2.5	49/60	18

附注：豪冠公司占地面积2000余平方米，是一家专业从事旋涡气泵，环形鼓风机，高压鼓风机，中压鼓风机，离心式鼓风机集研发，制造及售后服务为一体的公司。我公司专业销售防爆鼓风机，厂家直销防爆鼓风机，省掉中间商环节，价格直接让利给客户，全国首家拥有中压防爆鼓风机，高压防爆鼓风机的专业厂家，供货周期短是我们的特点，我们为您准备好了详细的防爆鼓风机资料，请来电咨询。由於技術上的需要，本公司保留設計與變更的權利。

上海豪冠机电设备有限公司

安全事項：常溫風機允許進風溫度為40°C，以上型號均可做隔熱耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在運行時產生溫度達到100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。風機配置為：全鋁機身風葉配備專業之防爆電機電機防護等級為IP55，絕緣等級F級，防爆等級最高DIIBT4

高压隔热风机能在工业上应用 隔热风机能保证电机在高温环境下正常运转，风机采用耐高温轴承，H极电机确保电机运转,电机轴加长，轴加散热风扇 确保温度传到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转,质量保证，欢迎广大客户来电咨询索取风机最新资料。

