RB 防爆风机参数表 FX

型式 TYPE	相数 Phase	频率 Frequency HZ	輸出功率 Power KW	輸入電壓 Voltage V	满载电流 CurrentA	最高静压 Presure（max)kpa	最大流量 AirFlow (max)kpa m3/min	出入口径 In/out LET	噪音 Noise Level DB	重量 Weight Kgs
RB-1	3	50/60	0.75	380	1.83	16/18	2/2.2	1.25	70	25
RB-2	3	50/60	1.5	380	3.43	20/25	3.2/4.5	2	75	40
RB-3	3	50/60	2.2	380	4.85	27/29	5/6.2	2	77	46
RB-5	3	50/60	4	380	8.1	30/35	7/8.3	2	80	74
RB-7.5	3	50/60	5.5	380	11	28/33	7.5/9.5	2.5	83	90
RB-10	3	50/60	7.5	380	14.9	32/36	9/11	2.5	85	105
RB-15	3	50/60	11	380	22.8	27/31	20/24	4	85	175
RB-20	3	50/60	15	380	33.1	33/35	25/28	4	85	182
FX-1	3	50/60	0.75	380	1.83	2.2/2.9	17/20	4	64/80	30
FX-2	3	50/60	1.5	380	3.43	2.4/3.2	20/24	4	74/85	39
FX-3	3	50/60	2.2	380	4.85	3/3.9	37/43	5	76/90	63
FX-5	3	50/60	4	380	8.1	3.7/4.2	40/48	6	80/95	75
FX-7.5	3	50/60	5.5	380	11	5/6.2	41/51	6	84/100	120

附注：由於技術上的需要，本公司保留設計與變更的權利。
安全事項：常溫風機允許進風溫度為40℃，以上型號均可做隔熱（180℃),耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在運行時產生溫度達到100℃,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。
風機配置為：全鋁機身風葉配備專業之防爆電機
電機防護等級為IP55，絕緣等級F級，防爆等級最高DIIBT4

上海豪冠机电设备有限公司
手机：13916654393
FAX:021-60640783
技术支持：
上海松江区九亭镇顾戴路3459弄19号