ZJB、ZJB-T 系列高效真空滤油机

适用范围：

ZJB、ZJB-T 系列高效真空滤油机是国电公司定点定型产品，该机采用国际领先的立体蒸发技术、结合多项最新专利技术，广泛适用于电厂、电站、电力公司、变电工业、铁路、石化、冶金等领域。是电力部门及工矿企业等处理不合格变压器油、互感器油、开关油等各类绝缘油的专用设备，也是对电力设备进行真空注油的绝佳选择。

产品特点：

1、采用独特的三维立体闪蒸技术，迅速分离油中的水分、气体，系统免维护。
2、网状过滤与高分子吸附相结合的技术，采用优质滤芯，纳污量大，逐级加密，高精度，多级过滤。
3、安全可靠的加热系统，最优化的管路设计，确保无“死油区”
4、双红外线液位自动控制，自动平衡进出油，真正实现人机分离
5、本机可独立使用，也可与油再生系统配合使用，除酸、脱色、降低介损、酸值，从而进一步提高油的绝缘强度。
6、本机可对变压器等绝缘电力设备进行真空注油，真空干燥
7、可随机检测耐压值并自动打印检测结果（ZJB-T 系列）
8、本机同时具有真空注油及现场带电处理任何等级的变压器油
9、本机具有三位一体的联锁电气自动保护装置（相序保护，过载保护，过压保护），采用本公司特制的精密油泵，低噪音，符合世界环保的高标准要求

优势技术：

本机属于新型高效真空滤油机，具有三维立体闪蒸和微克技术，并利用网状过滤与高分子吸附相结合的除杂技术，其效率比一般真空滤油机高 5-8 倍，勿需任何耗材，能耗极低

可根据客户不同的要求设计生产，接受特殊定单

需要关于滤油机详细技术参数和净化指标的客户，请致电：13883119120.联系邹小姐。感谢您的关注与驻足。

	指标名称 Index name	单位 unit	ZJB/ZJB-T-10	ZJB/ZJB-T-20	ZJB/ZJB-T-30	ZJB/ZJB-T-50	ZJB/ZJB-T75	ZJB/ZJB-T-100	ZJB/ZJB-T-150	ZJB/ZJB-T-200
设备技术参数	流量 Flow rate	L/min	10	20	30	50	80	100	150	200
	工作真空度 Vacuum degree	Mpa	-0.065~-0.098							
	工作压力 Working pressure	Mpa	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4
	恒温范围 Temperature range	°C	20-80							
	电源 Power		380V/50Hz(根据客户要求定 or as needed)							
	介质耗损 Dielectric loss	tgd	≤0.005							
	界面张力 Interfacial tension	mN/m	≥40							
	无故障工作时间 Fault-free working hours	H	≥4000							
	连续工作时间 Continuous running hours	H	≥150							
	工作噪音 Working noise	dB(A)	≤72		≤75					
	电加热功率 Heating power	kW	11	13	15	30	48	58	70	85
	总电功率 Total power	kW	12.5	14.5	16.5	33.5	53	65	76	94
	进（出）口管径 Diameter of inlet & outlet	mm	25	25	25	32	42	50	50	60
	设备重量 Weight	Kg	230	250	270	300	550	700	950	1200
	外型尺寸(mm) Dimension(mm)	长 L	1000	1100	1150	1200	1600	1600	1750	1800
		宽 W	700	800	900	950	1000	1100	1200	1200
		高 H	1300	1350	1450	1500	1800	1800	1900	1900
处理后油指标	油击穿电压 Breakdown voltage	kV	≥55	≥55	≥55	≥60	≥60	≥60	≥60	≥65
	油中含水量 Water content	PPm	≤5							
	油中含气量 Gas content	%	≤0.1							
	含杂质粒度 Impurities content	um	≤1-5 无游离碳 without free foam							

售后服务承诺

1. 通瑞（*13883119120*）真空滤油机整机质保期壹年（耗材除外），在质保期内设备出现大的问题实行三包，出现任何异常问题均由供方免费处理，在质保期外发生的，供方提供终身免费技术服务，只收配件成本费。

2. 供方保证所提供的设备满足用户安全生产、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责；

3. 在规定的质量保证期内，供方应对由于设计工艺或材料的缺陷所造成的任何缺陷和故障负责，对造成的损失、供方负全部责任。

4. 在设备投运后，由于产品质量原因，出现故障，供方在接到需方书面通知后48 小时内赶到现场。由于产品质量原因造成事故，由供方负全责。

5. 供方在货物到达现场后，两天内派遣有经验的技术人员到现场指导安装调试工作。

联系人：邹伶

电话/传真：023-68935026　　手机：13883119120

地址：重庆市大渡口区松青路 1029 号国瑞城 2 栋 24-2。（办公地点）

企业网址：www.ccqtr.com 或 www.ccqtr.net