

● **液化石油气采样钢瓶、天然气采样钢瓶、液化石油气采样器、天然气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器**

普勒/PULL 系列**液化石油气采样钢瓶**——最方便，最快捷，最安全的**采样钢瓶**！

普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代全新气体系列取样器，普勒/PULL 品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。

液化石油气采样钢瓶： 不锈钢无缝气瓶 不锈钢一次旋压气瓶 不锈钢取样钢瓶符合 SH/T0233-92 《液化石油气采样法》及 SY/ZJ1045 标准。

液化石油气采样钢瓶适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头（按钮式快速接头）、连接软管（各种材质）可供选择。液化石油气取样器（采样钢瓶）的选择：对于采样容积、压力较大（一般容积在 50ml 以上、压力在 1Mpa 以上）的气体可选择液化石油气采样钢瓶（取样器）；对于较小的气体可使用耐压瓶（石油气体取样瓶）。

技术参数：

材质：316L

工作压力：4MPa；

操作温度：-60℃~80℃；

适用范围：液化石油气及其它气体取样

规格： 200ml ~ 4000ml

注：压力表(260 元/个)、金属软管(450 元/米)为选购产品。

高压采样钢瓶 高压液化石油气采样钢瓶 高压液化石油气采样气瓶：

符合 SY/ZJ1045 标准；

材质：316L

工作压力：16Mpa、20Mpa；

操作温度：-40℃~+50℃；

适用介质：乙烯、丙烯、液化石油气、丁二烯及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输

规格：200ml-4000ml

具体详情请电询陕西普洛帝测控技术有限公司！普洛帝、Puluody、普勒、Pull 为 PLDMC 公司在大陆注册的商标！

有关技术阐述、参数、服务均为普洛帝测控独家拥有，普洛帝保留对经销商、用户的知情权！

普洛帝核心产品：液化石油气采样钢瓶、天然气采样钢瓶、无缝液化气采样钢瓶、液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气取样器、液化气取样器、液化石油气采样钢瓶等。

