

## 原油取样器 重油取样器

原油取样器 ----最快捷，最方便，最安全的油液取样工具！

普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代全新系列油液取样器，普勒/PULL 品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国实验材料学会、中国国家标准、中国石化标准和中国固体化工产品标准。

### 产品介绍：

原油取样器符合 GB/T4756 《石油液体手工取样法》、GB/T6680 《液体化工产品采样通则》国家标准，采用特殊工艺制成，进油口有闭合装置，适用于在常压及正常环境温度（油品安全温度）下液态的石油产品在油罐、容器、油罐车、油船、管道等各个深度的取样。具有不漏油、美观等特点。

### 参数阐述：

产品名称：原油取样器、原油采样器、重油取样器、重油采样器、渣油取样器

工作温度：-60~+100℃

适用场合：油罐、容器、油罐车、油船、管道等样品

材质：黄铜和不锈钢（图为黄铜）

规格：500ml、1000ml，可订制其他规格

产地：中国

用途：炼油厂、石化厂、石油销售公司、油库、油罐及加油站专用取样工具



### 产品特点：

- 1、材质黄铜或不锈钢，易于清洗，导电性能好安全性高。
  - 2、采用特殊工艺制成，进油口有闭合装置，密封效果好，无泄漏。
- 符合 GB/T4756 《石油液体手工取样法》、GB/T6680 《液体化工产品采样通则》国家标准

### 使用方法：

- 1、防静电采样绳一端牢固接地，另一端与取样器牢固连接；
- 2、采样前先用手触摸罐体，以消除静电；
- 3、将取样器以不大于1米/每秒的速度下落至想采集样品的部位，用力向上提防静电采样绳，进油时会有气泡昌出. 待没有气泡时提出取样器，转移样品，即可完成样品的采集，取样完毕后擦干取样器存放；
- 4、当将取样器提出时应使其尽量不要触及金属油罐，以避免静电放电；
- 5、整个采样过程中必须保持取样器、防静电采样绳和接地点牢固连接，以顺利导除静电。

**配套性：**防静电采样绳、防静电夹子配套使用。

**配套仪器：**石油分析仪器、开口闪点、闭口闪点、运动粘度、凝点、馏程等分析仪器使用。

普洛帝中国服务中心

工厂地址：国家航天民用科技产业基地

电话：029-85643484 85643211（传）15309236700

陕西普洛帝测控技术有限公司

办公地址：西安市航天大道西口

（技术支持）Email: [puluody@126.com](mailto:puluody@126.com)