DDG-3080 型工业电导率仪

DDG-3080 型工业电导率仪是我公司最新一代中（英）文微机型高档仪表，具有中(英)文显示、中（英）文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

仪器特点：全新版面设计，铸铝壳体，金属质感，打造高品位 E 时代化水仪表！

全中文显示,界面友好，多参数同时显示：在一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中（英）文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

技术指标：

1、电导率测量范围： 0.01～20μS/cm（配 K=0.01 电极）
0.1～200μS/cm（配 K=0.1 电极）
1.0～2000μS/cm（配 K=1.0 电极）
10～20000μS/cm（配 K=10.0 电极）
30～600 mS/cm （配 K=30.0 电极）

2、电子单元基本误差：电导率：±0.5%FS，温度：±0.3℃；

3、自动温度补偿范围：0～100℃ ，25℃为基准温度；

4、被测水样（包括水蒸汽）：0～150℃ ，0.6MPa；

5、仪器基本误差：电导率：±1.0%FS，温度：±0.5℃；

6、电子单元自动温度补偿误差：±0.5%FS；

7、电子单元重复性误差：±0.2%FS ±1 个字；

8、电子单元稳定性：±0.2%FS ±1 个字/24h；

9、电流隔离输出：0～10mA（负载<1.5kΩ ），
4～20 mA（负载<750Ω ）；

10、输出电流误差：≤±1%FS；

11、电子单元环境温度影响误差:≤±0.5%FS；

12、电子单元电源电压影响误差:≤±0.3%FS；

13、报警继电器：AC220V、3A；

14、通讯接口: RS485 或 232（选配）

15、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

16、防水防尘设计：防护等级 IP67，铸铝壳体适宜户外使用

17、时钟精度: ±1 分/月；

18、数据存储量:1 个月（1 点/5 分钟）；

19、数据连续掉电保存时间:10 年；

20、外形尺寸：146（长）*146（宽）*150（深）mm；开孔尺寸：138*138 mm；

21、工作条件：环境温度 0～60℃ 相对湿度<85%；

22、重量：1.5.0kg

23、可配 K=0.01、0.1、1.0、10.0、30.0 五种常数电导电极。

BOQU
博取仪器
DDG-3080
360.4 µS/cm
24.9℃ 静 4.19mA
正常 周五 12/09/14
14:28:55
Esc
Enter
上海博取仪器有限公