DOG-3082型工业溶氧仪

DOG-3082 型工业溶氧仪是我公司最新一代中（英）文微机型高档仪表，具有中(英)文显示、中（英）文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可以配 DOG-208 极谱式电极，自动实现从 ppb 级到 ppm 级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中溶解氧含量测量的专用仪器。

仪器特点：全新版面设计，铸铝壳体，金属质感，打造高品位 E 时代化水仪表！

全中文显示,操作方便：

全中（英）文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中（英）文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构,文本式的人表对话： 与传统的仪表相比, DOG-2082 功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流或输出电流、温度、时间和状态。主显示以 10x10mm 规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6 个副显示以 5x5 的规格显示输入电流或输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。

技术指标：

1、测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；
　　分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L；0.1℃；
2、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS，温度：±0.5℃；
3、整机示值重复性：±0.5%FS；
4、整机示值稳定性：±1.0%FS；
5、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；
6、响应时间：<60 秒（终值的 98%，25℃） 37℃：98%终值<20 秒；
7、时钟精度：±1 分/月；
8、输出电流误差：≤±1.0%FS；
9、隔离输出：0～10 mA（负载电阻<1.5KΩ ）
　　4～20 mA（负载电阻<750Ω ）；
10、RS485 通讯接口（选配）；
11、数据存储数量：1 个月（1 点/5 分钟）；
12、数据连续掉电保存时间：10 年；
13、报警继电器：AC220V，3A；
14、电源：220V±10% 50±1HZ；
15、外形尺寸：二次表：146（长）*146（宽）*150（深）*mm
　　开孔尺寸：138*138mm
16、重量：二次表：1.0Kg；
17、工作条件：环境温度：0～60℃ 相对湿度：<85%；
18、进出水连接管道：硬管或软管，外径有Φ8、Φ10、Φ12 三种规格。

BOQU
博取仪器
DOG-3082
7.04mg/L
25.3℃
-47.34nA
正常
周五 12/09/14
14:25:50
Esc
Enter
上海博取仪器有限公司