



型号	1/4"	1/2"	1"	1-1/2"	2"
最大流量 加仑 (升) / 每分钟	4.6 (17.4)	13 (49)	47 (178)	100 (378.5)	145 (548.8)
最大 操作 压力 PSI(巴)	100 (6.8)	100 (6.8)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)
流体进出口 进口 / 出口 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	3/8" (内螺纹) - 进口 1/4" (内螺纹) - 出口 (不备有 BSP)	1/2" (内螺纹) - 进口 / 出口 (不备有 BSP)	1" ANSI/DIN 法兰 1" 内螺纹	1-1/2" ANSI/DIN 法兰	2" ANSI/DIN 法兰
结构材料	聚丙烯 可接地 乙缩醛 聚偏氟乙烯	聚丙烯 可接地 乙缩醛 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯
泵 重量 磅 (公斤)	4.1 (1.85)聚丙烯 4.6 (2.10)乙缩醛 4.91 (2.22)聚偏氟乙烯	8.8 (4.0)乙缩醛 7.2 (3.3)聚丙烯 9.5 (4.3)聚偏氟乙烯	20.3 (9.2)聚丙烯 28.5 (12.9)聚偏氟乙烯 28.8 (13.1)聚丙烯 中间铸铁 37 (16.8)聚偏氟乙烯 中间铸铁	62 (28.1) 聚丙烯 92 (41.7)聚偏氟乙烯 85 (38.5)聚丙烯 中间铸铁 115 (52.1)聚偏氟乙烯 中间铸铁	62 (28.1)聚丙烯 92 (41.7)聚偏氟乙烯 85 (38.5)聚丙烯 中间铸铁 115 (52.1)聚偏氟乙烯 中间铸铁
最大 固体颗粒尺寸 英寸 (毫米)	清洁液体	3/32 (2.4)	1/8 (3.2)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)
最佳 销售 型号 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	PD02P-APS-PTA PD02P-APS-PTT PD02P-ADS-DTT PD02P-AKS-KTT (不备有 BSP)	66605J-388 66605J-3EB 66605J-344 66605H-244 66605K-444 66605H-2A4 (不备有 BSP)	6661A3-3EB-C 6661A3-344-C 6661B3-344-C 6661A4-444-C 6661B4-444-C	6661T3-3EB-C 6661T3-344-C 6661U3-344-C 6661U4-444-C	6662A3-3EB-C 6662A3-344-C 6662B3-344-C 6662B4-444-C
建议使用的 过滤器 / 调压阀	P29122-600	P29122-600	P29221-610	P29241-610	P29241-610
空气管路服务包	66073-1	66073-1	66073-2	66084-1	66084-1