

# 插拔力测试机

迈科陈生：15817577758 0769-82164802

型号：MK-9949B

产品简介：

[插拔力测试机](#)适用于用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、WAFER、圆孔 IC 座及 USB 连接线（USB3.0）、HDMI 高清线、Display 连接线、DVI 连接线、VGA 连接线等电脑周边连接线多种连接器插拔试验等电脑周边连接线多种连接器的插拔力及插拔寿命测试。本机采用微电脑测控技术，可同时显示插入力、拔出力、实时力值、试验速度、试验次数、试验单位，并具有次数设定、速度、试验行程可调、单位可转、自动归零等。本机符合《头戴耳机通用技术标准 GB/T14471-93》插针插拔力及寿命测试要求等产品测试标准。

产品参数：

- 1、试验工位：1 个
- 2、测试最大力值：2、5、20、50kg（根据要求选购）
- 3、插拔拉力分解度：0.01kg
- 4、试验次数：0~999999 次（可预置）
- 5、试验速度：5~60 次（旋钮可调）
- 6、试验行程：5~90mm（手动可调）
- 7、试验数据储存：液晶屏可储存 1000 组测试数据
- 8、U 盘端口：插入 U 盘可储存无限组测试数据

- 9、力值单位： kg、N、LB（三种国际单位可转换）
- 10、显示方式（L×W）： 120×60mm 大液晶显示屏
- 11、力值显示： 插入力与拔出力分别显示
- 12、传动方式： 旋转偏心轮
- 13、感应方式： 高精度荷重元
- 14、试验数据打印： 可用微型打印机打印（选配功能，打印插入拔出力最大值及多组数据平均值）
- 15、工作台面及试验夹具： 采用铝喷砂
- 16、机台尺寸（L×W×H）： 550×450×580mm
- 17、机台重量： 45Kg
- 18、工作电源： AC220V 、 50Hz

## 产品特点：

1、[插拔力测试机](#)采用静电喷漆处理，工作台面及试验夹具采用铝喷砂处理，整机美观大方，设计合理，结构坚固，运行安全、稳定、准确。

2、采用液晶显示屏显示各类参数及数按键式控制系统，操作方便。

3、机器在型号 MK-9949A 的基础上，功能加强，液晶显示屏可储存 1000 组测试数据，在装有 USB 端口上插入配备 U 盘，可储存无限组测试数据，U 盘可连接电脑。

4、旋转偏心轮动力设计，使测试速度与行程不再有关联，长、

短行程的连接器测试同样快速。

5、试验速度、次数等参数可预置，试验行程手动调节偏心轮刻度显示，人性化设计。

6、具有荷重超载、过流过压等保护功能。

7、可选配微型打印机，打印储存的测试数据。

产品图片：

