


金相显微镜

型号 ISM-M600-Y*



- 用于金相分析和高倍率显微观察
- 透射照明和反射照明可同时工作
- 40X, 60X 弹簧型物镜, 可避免碰撞损坏

技术参数

放大倍率	50X~600X				
目镜(大视场)	10X(视场: Ø18mm)				
物镜(平场消色差)	5X	10X	20X	40X	60X
数值孔径	0.12	0.25	0.40	0.60	0.75
工作距离	18.4mm	8.8mm	8.6mm	3.7mm	1.34mm
工作台	X-Y双层移动,带压板				
	尺寸: 160x140mm				
	行程: 75x50mm (分度值: 0.1mm)				
瞳距调节范围	53~75mm				
屈光度调节	±5 屈光度(一个目镜可调节)				
照明光源	反射和透射: 6V/20W 卤素灯泡, 亮度可调				
尺寸(长x宽x高)	450×300×350mm				
重量	11kg				

标准配置

主机	1个
防尘罩	1个
滤色片(蓝色/绿色/黄色)	各1个

可选配件

物镜	PL80X	ISM-MTM-OB80X	WF20X目镜	ISM-MTM-EP20X
	PL100X(干性)	ISM-MTM-OB100X	相机接口(1X)	ISM-M600-ADAPTER
10X分划目镜(分度值0.1mm)		ISM-MTM-EPD10X	数码相机	ISM-D500
WF16X目镜		ISM-MTM-EP16X		

* 适合中国大陆电压和电源插座