

金相显微镜

型号 ISM-M1000-Y*



- 用于金相分析和高倍率显微观察
- 采用柯勒照明方式, 视场照明均匀
- 20X, 40X, 100X弹簧型物镜, 可避免碰撞损坏

技术参数

放大倍率	100X ~ 1000X			
目镜(大视场)	10X (视场: Ø18mm)			
平场消色差物镜	10X	20X	40X	100X(油性)
数值孔径	0.25	0.40	0.60	1.25
工作距离	8.8mm	8.6mm	3.3mm	0.33mm
工作台	X-Y双层移动			
	尺寸: 180x150mm			
	行程: 15x15mm			
瞳孔间距调节范围	53 ~ 75mm			
屈光度调整	±5 屈光度(一个目镜可调节)			
照明光源	6V/20W 卤素灯泡			
尺寸(长x宽x高)	385x300x440mm			
重量	11kg			

标准配置

主机	1个
香柏油(用于100X 油性物镜)	1瓶
防尘罩	1个
滤色片(蓝色/绿色/黄色)	各1个

可选附件

物镜	PL50X	ISM-MTM-OB50X	WF16X目镜	ISM-MTM-EP16X
	PL60X	ISM-MTM-OB60X	WF20X目镜	ISM-MTM-EP20X
	PL80X	ISM-MTM-OB80X	相机接口(1X)	ISM-M1000-ADAPTER
	PL100X(干性)	ISM-MTM-OB100X	数码相机	ISM-D500
10X分划目镜(分度值0.1mm)		ISM-MTM-EPD10X		

* 适合中国大陆电压和电源插座