

FLECK控制阀

model 9000

技术特性

阀体材质	无铅黄铜	
进/出水口管径	1"-3/4"	
流量范围(0.35Mpa)进水压力	1"	3/4"
连续出水量(压降0.1Mpa)	4.77m ³ /h	4.09m ³ /h
峰值出水量(压降0.175Mpa)	6.36m ³ /h	5.45m ³ /h
阻力系数Cv	5.1	4.8
反洗流量(压降0.175Mpa)	8.5gpm	8.5gpm
再生:		
顺流/逆流	顺流	
程序调节	所有再生时间均可调节	
最大再生时间	164分钟	
流量计精度 3/4"	0.056-3.4m ³ /h±5%	
1"	0.159-9.09m ³ /h±5%	
流量计量程 3/4"	标准 0.47-8m ³	
	加大 2.3-40m ³	
	标准 1.17-19.96m ³	
	加大 5.87-99.81m ³	
无硬水旁通	是	



主要尺寸:

中心管直径	1"(1.05)O.D.
排水管直径	1/2"
盐液管直径	3/8"
罐体接口直径	2-1/2"-8NPSM
罐体高度(由阀体顶端至罐体接口)	6-1/2"

适用于软化的配置参考

罐体尺寸		软化				BLFC gpm
直径	反洗流量DLFC	再生系统	射流器	盐液安全阀, 空气止回阀		
in	mm	gpm(5gpm/ft ²)				
6	152	1.0	1600(1610)	000	2310or2300,500Air Check	0.125
7	178	1.3	1600(1610)	000	2310or2300,500Air Check	0.25
8	203	1.7	1600(1610)	00	2310or2300,500Air Check	0.25
9	229	2.0	1600(1610)	0	2310or2300,500Air Check	0.5
10	254	2.4	1600(1610)	1	2310or2300,500Air Check	0.5
12	305	4.0	1600(1610)	2	2310or2300,500Air Check	0.5
13	330	4.6	1600(1610)	3	2310or2300,500Air Check	1
14	356	5.0	1600(1610)	4	2310or2300,500Air Check	1
16	406	7.0	1600(1610)	4	2310or2300,500Air Check	1

注: 进水压力为40psi(0.28Mpa) 再生盐耗为每升树脂160-240克

电源参数	24V, 110V, 220V-50Hz, 60Hz
设计压力	2.1Mpa
工作压力	0.14-0.84Mpa
工作温度	34°-110F°

工作程序

顺流再生	时间设置参考
1. 反洗	10分钟
2. 吸盐置换	60分钟
3. 正洗	10分钟
4. 盐箱补水	10分钟
5. 运行/备用	

其他选项 旁通阀 热水 微电子控制 阀体镀镍处理

西安鹏昊水处理设备有限公司