

数显微分头

164, 350 系列

特点


- 数显微分头...



(参见第 VIII 页)

非旋转装置

非旋转装置不在工件表面扭转, 可使工件磨损和变形达到最小。



技术参数

分辨率: 0.001mm
 显示: 液晶显示
 电池: SR44 (1 个 / 2 个 *), 938882
 电池寿命: 正常使用情况下约为 1.2 年
 (164-163 为 1.8 年)
 尘 / 水防护等级: 达到 IP65 防护标准 (系列 350**)
 * 164-163
 ** 350-271-10, 350-273-10, 350-261-10,
 350-281-10, 350-282-10, 350-283-10, 350-284-10

功能

预调 (2 点预调 *), 调零、自动电源开 / 关 *、电源开 / 关 **、数据保持、数据输出、正 / 负转换 **、功能锁 *
 * 仅限 350 系列 ** 仅限 164 系列

选件

05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)*
 05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)*
 06ADV380B: 带有数据转换 (2m) 的 USB 直接输入工具 *
 959149: SPC 电缆 (1m)**
 959150: SPC 电缆 (2m)**
 06ADV380C: 带有数据转换 (2m) 的 USB 直接输入工具 **
 * 用于 350 系列 ** 用于 164 系列

性能参数: 系列 350

| 公制型 | | | | | | |
|------|-------------|-------|---------|--------|------------|----------------|
| 测量范围 | 货号 | 精度 ** | 轴套外径 | 轴套 | 心轴面 | 备注 |
| 25mm | 350-251-10 | ±2μm | 10mm | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
| 25mm | 350-252-10 | ±2μm | 10mm | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
| 25mm | 350-253-10 | ±2μm | 10mm | 普通型 | 球面 (SR4) | — |
| 25mm | 350-254-10 | ±2μm | 10mm | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
| 25mm | 350-271-10* | ±2μm | 12mm*** | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | 带有 18mm 轴套安装孔径 |
| 25mm | 350-272-20 | ±2μm | 12mm | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
| 25mm | 350-273-10* | ±2μm | 12mm*** | 普通型 | 球面 (SR4) | 带有 18mm 轴套安装孔径 |
| 25mm | 350-274-20 | ±2μm | 12mm | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
| 25mm | 350-281-10* | ±2μm | 12mm | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
| 25mm | 350-282-10* | ±2μm | 12mm | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
| 25mm | 350-283-10* | ±2μm | 12mm | 普通型 | 球面 (SR4) | — |
| 25mm | 350-284-10* | ±2μm | 12mm | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
| 25mm | 350-261-10* | ±2μm | 12mm | 普通型 | 平面 (非旋转装置) | 带有 18mm 轴套安装孔径 |

* 尘 / 水防护标准 IP65 型 ** 不包括量化偏差 *** 带有 18mm 轴套安装孔径

性能参数: 系列 164

| 公制型 | | | | | | |
|------|---------|------|------|-----|------------|-------|
| 测量范围 | 货号 | 精度 * | 轴套外径 | 轴套 | 心轴面 | 其它特点 |
| 50mm | 164-163 | ±3μm | 18mm | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | 非旋转心轴 |

可连接到 EC 计数器 (542-007)

尺寸

单位: mm

