

# 微分头

## 148 系列 — 超小 / 小型

### 技术参数

分度值: 0.02mm (148-215, 148-216),  
0.01mm  
心轴面: 平面或球面 SKS-3 模具钢 (硬度大于 HRC60),  
磨光表面  
标尺面: 硬铬镀层  
锁紧螺母可固定厚度: 4mm (3mm: 148-216)



### 特点

• 微型微分头, 易于安装于机械设备上。



### 性能参数

公制型						
测量范围	货号	精度	轴套外径	轴套	心轴面	其它特点
5mm	148-215	±5μm	3.5mm	普通型	球面 (SR1.5)	—
5mm	148-216	±5μm	3.5mm	带有锁紧螺母	球面 (SR1.5)	—
6.5mm	148-201	±5μm	6mm	普通型	平面	—
6.5mm	148-203	±5μm	6mm	带有锁紧螺母	平面	—
6.5mm	148-205	±5μm	6mm	普通型	球面 (SR3)	—
6.5mm	148-207	±5μm	6mm	带有锁紧螺母	球面 (SR3)	—
6.5mm	148-209	±5μm	6mm	普通型	平面	反向读数
6.5mm	148-211	±5μm	6mm	带有锁紧螺母	平面	反向读数

\* 用于预订型号

### 尺寸和重量

