

微分头

148 系列 — 大直径套管易于读数

特点

- 大直径套管易于读数 (有三种类型的大直径套管可供选择)。



技术参数

分度值： 0.01mm
 心轴螺距： 0.5mm
 心轴面： 平面 SKS-3 模具钢 (硬度大于 HRC60),
 磨光表面
 标尺面： 硬铬镀层
 锁紧螺母可固定厚度：6mm

性能参数

公制型						
测量范围	货号	精度	轴套外径	轴套	心轴面	其它特点
6.5mm	148-301	±2μm	9.5mm	普通型	平面	15mm 套管直径
6.5mm	148-302	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	15mm 套管直径
6.5mm	148-303	±2μm	9.5mm	普通型	平面	20mm 套管直径
6.5mm	148-304	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	20mm 套管直径
6.5mm	148-305	±2μm	9.5mm	普通型	平面	29mm 套管直径
6.5mm	148-306	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	29mm 套管直径
6.5mm	148-313	±2μm	9.5mm	普通型	球面 (SR4)	15mm 套管直径
6.5mm	148-314	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	球面 (SR4)	15mm 套管直径
13mm	148-307	±2μm	9.5mm	普通型	平面	15mm 套管直径
13mm	148-308	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	15mm 套管直径
13mm	148-309	±2μm	9.5mm	普通型	平面	20mm 套管直径
13mm	148-310	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	20mm 套管直径
13mm	148-311	±2μm	9.5mm	普通型	平面	29mm 套管直径
13mm	148-312	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面	29mm 套管直径

尺寸和重量

