

# 微分头

## 149 系列 — 带有硬质合金心轴的小型化普通型

### 特点

- 硬质合金心轴。

### 技术参数

分度值：0.01mm  
 心轴螺距：0.5mm  
 心轴面：硬质合金平面 (硬度大于 HRA90) 或球面，磨光表面  
 标尺面：硬铬镀层  
 锁紧螺母可固定厚度：6mm  
 (11.5mm: 149-131, 149-802, 149-822)



### 性能参数

公制型						
测量范围	货号	精度	轴套外径	轴套	心轴面	其它特点
15mm	149-132	±2μm	9.5mm	普通型	平面 (硬质合金头)	—
15mm	149-131	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面 (硬质合金头)	—
15mm	149-183	±2μm	9.5mm	普通型 *	平面 (硬质合金头)	—
15mm	149-184	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母 *	平面 (硬质合金头)	—
15mm	149-801	±2μm	9.5mm	普通型	球面 (SR4)	—
15mm	149-802	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	球面 (SR4)	—
15mm	149-821	±2μm	9.5mm	普通型	平面 (硬质合金头)	反向读数
15mm	149-822	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母	平面 (硬质合金头)	反向读数
15mm	149-803***	±2μm	9.5mm	普通型 *	球面 (SR4)	—
15mm	149-804***	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母 *	球面 (SR4)	—
15mm	149-823***	±2μm	9.5mm	普通型 *	平面 (硬质合金头)	反向读数
15mm	149-824***	±2μm	9.5mm	带有锁紧螺母 *	平面 (硬质合金头)	反向读数

\* 带有心轴锁 \*\* 适用于带有棘轮型号 (149-181)

\*\*\* 用于预订型号

### 尺寸和重量

